

Gipuzkoa**Tolosa****AZOKA PUBLIKOA
MERCADO PÚBLICO**

Foruen plazan dago, alde zaharrean. Gilermo Eizagirrek proiektatu zuen, 1931n. Berdura Plazan egiten zuten azoka aurretik, baldintza kaskar samarretan; hori dela eta, eraikina altxatzea erabaki zuten. Hasieratik zekiten eraikinak ez zuela sarbide onik, baina gurdien zirkulazioa erregulatuz hobetuko zutela pentsatu zuten. Gerora, 1934an, Adrian Lasquibar arkitektoak handitzea proiektatu eta azokari atxikita Arrandegia altxatu zuten. Oinplano angeluzuzeneko eraikina da, bi solairu (behekoa eta lehenengoa) eta barruan patio estalia ditu. Eraikinaren egitura hormigoizkoa da. Murrak adreiluzkoak dira, hormigoi-geruza fin batekin azkenduak. Fatxada nagusian bi ataleko kanpo-eskailera itsatsia eta bikoitza dago, hormigoi armatuzkoa. Estalkia buruduna da, patioan izan ezik (bi isuriko teilatu zeharrargi batek estaltzen baitu). Fatxadak, beheko solairuan, harlanduzko blokeak ditu; bigarrean, berriz, karez zurituta dago. Lehenengo solairuaren sarreran landare-motiboekin apaindutako frontoia dago. Eraikinaren alboko baoen gainean frontoi txikiagoak ageri dira, motibo geometrikoz apainduta. Alboetan erdiko atalean txertatutako zutabeak daude: oinarria mentsulen gainean eta kapitel lauaren gaineko zapata. Bao jarraitua konpartimendutan egiten dute. Estalkia molduradun erlaitzez eta hormigoizko burutxoaz apainduta dago, oso sinpleak. Eraikina zaharberritzen ari dira, beste erabilera batzuetarako egokitzeko. Monumentu izendatu zuten 1995an.

Ubicado en la plaza de los Fueros, en el casco histórico de la villa, fue proyectado por Guillermo Eizaguirre en 1931. Su construcción se impulsó debido a las malas condiciones en las que se celebraba el mercado en la plaza de las verduras. Desde un principio se supo que carecía de buenos accesos, pero se pensó que se podría mejorar reglamentando la circulación de carruajes. En 1934, el arquitecto Adrian Lasquibar proyecta una ampliación, que construyó adosada al mercado la Pescadería. El resultado fue un edificio de planta rectangular, compuesto por planta baja y primer piso, con patio cubierto en el interior. La estructura del conjunto es de hormigón. Los muros son de ladrillo, rematados con una fina capa de hormigón. En la fachada principal cuenta con una escalera de patín doble de dos tramos, de hormigón armado. La cubierta es adintelada, excepto la parte del patio que está cubierto por una pequeña tejavana traslucida a dos aguas. La fachada presenta en el primer piso bloques de sillar, mientras que en el segundo piso está encalada. En el acceso de la primera planta dispone de un frontón decorado con motivos vegetales. Frontones de menores dimensiones se ubican sobre los vanos laterales del edificio, decorados con motivos geométricos. En los laterales nos encontramos con columnas embutidas en la parte central, con base sobre ménsula y zapata sobre capitel liso, que compartimentan un vano corrido. La cubierta está decorada por una cornisa moldurada y canchillos de hormigón, muy sencillos. Se está procediendo a su rehabilitación para albergar nuevos usos. Fue declarado monumento en 1995.